







		3625CX	5025CX	5825CX	DIMENSIONS en MM									
Homologué route en France		oui	oui	oui	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Pneus Agriculture	Avant	7-16 6PR	9.5-16 6PR	9.5-16 6PR	2419	739	351	399	1415	1680	1205	1540	1573	427
	Arrière	12.4-24 6PR	13.6-26 8PR	13.6-26 8PR										
	Genre													
Pneus Industriels	Avant	12-16.5 6PR	12-16.5 6PR	12-16.5 6PR	2399	719	331	379	1579	1814	1307	1642	1553	407
	Arrière	17.5L-24 6PR	17.5L-24 6PR	17.5L-24 6PR										
	Genre													
Moteur Branson (Kukje) type Cummins		A1700N2	A2300N2	A2300T3 Turbo	     									
Cylindrée / Cylindres		1714cm ³ / 3	2286cm ³ / 4	2286cm ³ / 4										
Aspiration		Atmosphérique	Atmosphérique	Turbo										
Puissance à 2600 rpm		23,1kW/35cv	35kW/48cv	41kW/56cv										
Couple à 1600 rpm		113 Nm	150 Nm	182 Nm										
Injection		Indirecte	Indirecte	Indirecte										
Consommation Spécifique gr/cv/hr		<198	<200	<200										
Huile moteur		5,3 L	6,3 L	6,3 L										
Réservoir carburant		45 L	45 L	45 L										
Transmission Synchro 12AV – 12AR		oui	oui	oui										
Inverseur Synchronisé		oui	oui	oui										
Vitesse max / min pneus agri Km/h		31	33	33										
Embrayage		disque à sec	disque à sec	disque à sec										
Freins disques à bain d'huile		oui	oui	oui										
Prise de force rpm		540E à 1700rpm	540E à 1700rpm	540E à 1700rpm										
Prise de force rpm		540 à 2500rpm	540 à 2500rpm	540 à 2500rpm										
3-points Catégorie 1, force de levage		1170kg	1400kg	1400kg										
Direction assistée hydraulique		oui	oui	oui										
Réglage du volant		oui	oui	oui										
Rayon de braquage		2735 mm	2892 mm	2892 mm										
Système hydraulique 2 pompes		oui	oui	oui										
Débit pompe de la direction assistée		18,2 L/min	18,2 L/min	18,2 L/min										
Débit pompe du 3-points et outils		34,0 L/min	42,0 L/min	42,0 L/min										
Doubles branchements hydrauliques AR		2	2	2										
Doubles branchements hydrauliques AV		2	2	2										
dont 1 avec position flottante		oui	oui	oui										
Commande chargeur par joystick		oui	oui	oui										
Longueur avec poids avant et 3-points		3511 mm	3511 mm	3511 mm										
Longueur sans poids avant ni 3-points		2765 mm	2765 mm	2765 mm										
Longueur avec chargeur + godet + 3-points		4423 mm	4423 mm	4423 mm										
Hauteur avec cabine, pneus agraires		2419 mm	2419 mm	2419 mm										
Hauteur avec cabine, pneus industriels		2399 mm	2399 mm	2399 mm										
Poids avec liquides et conducteur		1950 kg	2094 kg	2094 kg										
Poids Total Autorisée		2690 kg	3310 kg	3310 kg										
Remorque autorisée non-freinée		3000 kg	3000 kg	3000 kg										
Remorque autorisée freinée		4000 kg	4000 kg	4000 kg										