



		3625HST	5025HST	5825HST	DIMENSIONS en MM									
Homologué route en France		oui	oui	Octobre 2014	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Pneus Agriculture	Avant	7-16 6PR	9.5-16 6PR		2500	701	330	399	1415	1620	1205	1540	1573	427
	Arrière	12.4-24 6PR	13.6-26 8PR											
	Garde au sol	280 mm	330 mm	330 mm										
Pneus Industriels	Avant	12-16.5 6PR	12-16.5 6PR		2469	681	310	379	1579	1814	1307	1642	1553	407
	Arrière	17.5L-24 6PR	17.5L-24 6PR											
	Garde au sol	260 mm	310 mm	310 mm										
Moteur KUKJE type CUMMINS		A1700N2	A2300N2	A2300Turbo	QUALITY & INNOVATION 									
Norme		Tier 3 2014	Tier 3 2014	Tier 4 2014 FAP										
Cylindrée / Cylindres		1714cm ³ / 3	2286cm ³ / 4	2286cm ³ / 4										
Aspiration		Atmosphérique	Atmo	Turbo										
Puissance à 2600 rpm		26,1kW/35cv	35kW/48cv	41kW/56cv										
Couple à 1600 rpm		113 Nm	150 Nm	182 Nm										
Injection		Indirecte	Indirecte	Indirecte										
Consommation Spécifique L/cv/hr		0,19	0,2	nc										
Huile moteur		5,3 L	6,3 L	6,3 L										
Réservoir carburant		35 L	35 L	35 L										
Transmission Hydrostatique HST		oui	oui	oui										
Nombre de gammes		3	3	3										
Vitesse max / min pneus agri Km/h		32	33	33										
Embrayage		disque à sec	disque à sec	disque à sec										
Freins disques à bain d'huile		oui	oui	oui										
Prise de force rpm		540E à 1700rpm	540E à 1700rpm	540E à 1700rpm										
Prise de force rpm		540 à 2500rpm	540 à 2500rpm	540 à 2500rpm										
3-points Catégorie 1, force de levage		1170kg	1400kg	1400kg										
Direction assistée hydraulique		oui	oui	oui										
Réglage du volant		oui	oui	oui										
Rayon de braquage		2735 mm	2892 mm	2892 mm										
Hydraulique à 2 pompes		oui	oui	oui										
Débit pompe direction assistée		18,2 L/min	18,2 L/min	18,2 L/min										
Débit pompe 3-points et outils		34,0 L/min	42,0 L/min	42,0 L/min										
Doubles branchements hydrauliques AR		2	2	2										
Doubles branchements hydrauliques AV		2	2	2										
dont 1 avec position flottante		oui	oui	oui										
Commande du chargeur par joystick		oui	oui	oui										
Longueur avec poids avant et 3-points		3511 mm	3511 mm	3511 mm										
Longueur sans poids avant ni 3-points		3080 mm	3080 mm	3080 mm										
Longueur avec chargeur, godet et 3-points		4423 mm	4423 mm	4423 mm										
Hauteur avec arceau et pneus agri		2489 mm	2489 mm	2489 mm										
Hauteur sans arceau et pneus agri		1660 mm	1660 mm	1660 mm										
Poids pneus agri, liquides et conducteur		1715 kg	1865 kg	1880 kg										
Poids Total Autorisée		3310 kg	3310 kg	3310 kg										
Remorque autorisée non-freinée		2200 kg	2200 kg	2200 kg										
Remorque autorisée freinée		4000 kg	4000 kg	4000 kg										



3625H-5025H

